



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[B] (11) KUULUTUSJULKAISU 53469
UTLÄGGNINGSSKRIFT

C (45) Patentti myönnetty 10 05 1979
Patent meddelat

(51) Kv.it./Int.Cl.⁸ D 21 B 1/14

D 21 D 1/30

(21) Patentihakemus — Patentansökan 761929

(22) Hakemuksen päiväys — Ansökningsdag 02.07.76

(23) Julkaisun päiväys — Utgivningsdag 02.07.76

(41) Tulutus julkistettiin — Blivt offentliggjort

(44) Nähdävalmistuksen ja keuhkokuumeen syyn —
Ansökan utgått och utsläppten publicerad 31.01.78

(32)(33)(31) Pyrköisy oikeus — Önskad prätent

(71) Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kanavaranta 1, 02160 Helsinki 16, Suomi-Finland(FI)

(72) Jorma Surakka, Koulukatu 15 A 12, Savonlinna, Erkki Yli-Vakkuri, Olavin-
katu 33 A 7, Savonlinna, Suomi-Finland(FI)

(54) Jauhinterä - Malekiva

Tämä keksintö koskee jauhinterää, jota käytetään varsinkin kiekkojauh-
himissa, joilla valmistetaan puulastuista mekaanista massaa. Tässä
ns. hierremenetelmässä puulastut syötetään kahden uritetuilla jauh-
interälohkoilla varustetun kiekon väliin, jossa lastut hiertyessään toi-
siaan ja jauhinteriä vasten hajoavat yksityisiksi kuiduiksi. Syötet-
tävä hake sisältää n. 50 % vettä ja lisäksi jauhinterien keskiosaan
ruiskutetaan vettä, niin että kuiva-ainepitoisuus jauhinterien välissä
olevassa massassa on 20-30 %, jolla sakeusalueella on todettu saatavan
parhaimman laatuista hierrettä.

Prosessiin liittyy kuitenkin eräitä epäkohtia, joista vakavin on se,
että se kuluttaa huomattavan suuren energiamäärän (5-7 MJ/kg massaa),
josta kuitenkin vain joitakin prosentteja tarvitaan kuitujen välisten
sidosten irroittamiseen. Suurin osa tuodusta energiasta muuttuu läm-
mäksi, mikä ilmenee lämpötilan nousuna ja jauhinterien välissä olevas-
ta massasta peräisin olevan veden höyrystymisenä. Syntyvä höyrymäärä
on huomattavan suuri (1-2 kg/kg massaa). Terävälissä muodostuvan höy-

ryn on todettu vastustavan hakkeen syöttämistä jauhinterien väliin. Muodostunut höyry aiheuttaa kuidutusprosessin epästabiilisuutta pyrkies-
sään poistumaan syöttöaukkoon päin, siis vasten massavirtaa, samoin
kuin poistuessaan jauhinklevyjen kehältä massan mukana. Epästabiilisuus
aiheuttaa puolestaan häiriöitä massavirtauksessa jauhinterien välissä
sekä jauhinkiekkojen yhdensuuntaisuuspoikkeaman että kuormitusvaihteluja
jauhimen moottorissa. Kaikilla näillä ilmiöillä on epäedullinen vaiku-
tus massan laatuun ja energian kulutukseen.

Nykyisin on käytössä kuidutuksessa muodostuvan höyryn poistosysteemejä,
joissa syöttöaukosta poistuva höyry erotetaan sitä vastaan tulevasta
hakevirrasta. Tällä tavalla voidaan jonkin verran vähentää höyryn ai-
heuttamia vaikeuksia kuidutuksessa, mutta käytännössä joudutaan turvau-
tumaan suhteellisen monimutkaiseen laitteistoon.

Tämän keksinnön päämääränä on aikaansaada jauhinterä, jolla vältetään
yllä mainitut vaikeudet mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Kek-
sinnölle on tunnusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksissa.

Kun höyry poistetaan terän läpi kohtisuoraan massavirtaukseen nähden,
se ei häiritse massavirtauksen kulkua niin kuin nykyisin käytössä ole-
vissa jauhinterissä, joissa höyry poistuu terävälisestä kahteen suuntaan,
nimittäin jauhinterän kehältä ja keskiöstä.

Keksintöä kuvataan yksityiskohtaisesti piirustuksella, jossa kuva 1 esit-
tää edestäpäin kahta keksinnön mukaista jauhinterää liitettynä yhteen,
kuva 2 esittää pitkin viivaa II-II kuvassa 1 otettua poikkileikkausta,
kuva 3 esittää pitkin viivaa III-III kuvassa 1 otettua leikkausta ja
kuva 4 esittää kuvan 3 pitkin viivaa IV-IV otettua leikkausta.

Kiekkojauhimen pyörivän ja kiinteän kiekon jauhinpinta muodostuu kuvan 1
mukaisista sektorimaisista jauhinteristä 1, jotka ovat vierekkäin kiin-
ni toisissaan, niin että muodostuu ympyrärengaspinta, josta on vain osa
esitetty kuvassa 1. Käytössä tavallisen jauhinterän pinta muodostuu
kuvan 1 ja 2 mukaisesti jauhinteräsektorin keskiöstä sektorin kehälle
radiaalisesti suunnatuista harjanteista 2, joitten väliin jäävät urat 3,
joita pitkin kuidutettava massa siirtyy jauhinkiekon keskellä olevasta
syötöstä jauhinkiekon kehälle, mistä kuituuntunut massa poistetaan.
Jauhinterän uritus vaihtelee keskiöstä kehälle mentäessä siten, että
syötön kohdalla jauhinterän keskiössä käytetään suhteellisen suuria har-

janteita, joitten tehtävänä on lähinnä hajoittaa syötettävässä massassa olevat tikut. Tämän ns. alkukuidutusvyöhykkeen jälkeen seuraa vyöhyke, jossa harjanteet jo ovat pienempiä ja niitä on tiheämmässä. Tässä vyöhykkeessä tapahtuu varsinainen kuitujen erkaantuminen toisistaan eli kuidutus. Jauhinterän uloimmassa osassa ovat harjanteet erittäin pieniä ja niitä on hyvin tiheässä, sillä tässä ns. fibrillointivyöhykkeessä kuitujen pinta haiventuu, mikä lisää huomattavasti kuitujen sitoutumista toisiinsa paperiavalmistettaessa. Kuvassa 1 on harjanteet 2 ja urat 3 yksinkertaisuuden vuoksi esitetty tasalevyisinä koko pituudeltaan.

Käsiteltävä massa siis kulkee urissa 3 jauhinterän keskiöstä kehälle. Samoissa urissa kulkee myös terävälisissä kuitumassan sisältämästä vedestä syntynyt höyry. Kun jauhinterän harjanteet 2 kehälle siirryttäessä kapenevat ja niitä on tiheämmässä jättäen väliinsä yhä kapeammiksi muuttuvat urat 3, vaikeutuu höyryn kulku kehälle päin. Paineenalainen höyry tietenkin pyrkii purkautumaan pois terävälisestä, jolloin pääosa höyrystä näin ollen siirtyy jauhinterän keskiössä oleviin suurempiin uriin, ts. höyry kulkee kuitumassan liikesuuntaa vasten.

Edellä olevan haitallisen ilmiön poistamiseksi on jauhinterä 1 varustettu aukoilla 4, jotka on sijoitettu jauhinterässä olevien harjanteiden 2 kohdalle. Kuvassa 1 aukot 4 ovat radiaalisia pitkänomaisia rakojia, jotka alkavat alkukuidutusvyöhykkeen ulkoreunasta ja ulottuvat koko kuidutusvyöhykkeen läpi fibrillointivyöhykkeeseen välin päähän jauhinterän ulkokehästä. Kuvan 2 mukaisesti rako 4 muodostuu harjanteen 2 yläpinnalle avautuvasta suusta 5, joka on kapeampi kuin jauhinterän 1 taustapinnalle 6 avautuva osa 7, niin että poistuva höyry pääsee laajenemaan, mikä lisää höyryn poistumisnopeutta.

Keksinnön mukaista jauhinterää voidaan käyttää kiekkojauhimen pyörittävässä jauhinkiekossa ja/tai kiinteässä jauhinkiekossa, jonka jauhinterään kiinnittyvää pintaa on kuvassa 1, 2 ja 3 merkitty viitenumerolla 8. Kuvan 3 mukaisesti jauhinterän 1 läpi menevä rako 4 on yhdistetty terän ulkokehälle tehtyyn poraukseen 9, josta terävälisessä syntynyt höyry pääsee poistumaan jauhinterän kehän ulkopuolelle. Kuvan 1 mukaisesti rako 4 voidaan muodostaa myös kahden vierekkäisen jauhinterän 1 liittymäkohtaan, jolloin kummankin jauhinterän sivureunoilta poistetaan raon leveyden puoliskon levyinen osa ainetta, niin että kun jauhinterät asetetaan vierekkäin, muodostuu edellä kuvattu rako 4, jonka keskiviiva kulkee jauhinterien välisellä saumalla.

Keksintö ei ole rajoitettu piirustuksessa esitettyyn suoritukseen, vaan sitä voidaan muunnella patenttivaatimusten puitteissa. Niinpä kuvassa 1 esitettyä pitkänomaisten rakojen sijoitusta voidaan muuttaa siten, että raot ulottuvat radiaalisuunnassa eri korkeuksille, jolloin voidaan säädellä eri kuidutusvyöhykkeistä poistuvan höyryn määrää. Raot voidaan myös radiaalisuunnassa katkaista osiin, joiden jauhinterän taustapinnalle avautuva osa on yhdistetty niille yhteisiin jauhinterän kehältä tuleviin porauksiin. Jälkimmäisessä tapauksessa pitkänomaiset raot voidaan tehdä myös pyöreiksi rei'iksi, jotka ovat harjanteilla samalla kohtaa tasaisten välimatkojen päässä toisistaan. Lisäksi reiät voidaan sijoittaa eri harjanteille toistensa lomiin tasaisesti koko jauhinterän pinnalle.

Keksintö ei myöskään ole rajoitettu käytettäväksi pelkästään kiekkojauhissa, vaan sitä voidaan käyttää kaikissa jauhimissa, esim. kartiojauhissa, joissa käytetään uritettuja jauhinteriä.

Patenttivaatimukset:

1. Jauhinterä, jossa jauhinpinta muodostuu harjanteista (2) ja niiden välissä olevista urista (3), jolloin jauhinterän (1) harjanteissa (2) on aukot (4) jauhinterävälissä syntyvän höyryn poistamiseksi jauhinterän läpi t u n n e t t u siitä, että aukkojen (4) harjanteiden (2) pinnalle avautuvat suut (5) ovat kapeammat kuin jauhinterän taustapinnalle (6) avautuvat suut (7), jotka on yhdistetty jauhinterän (1) ulkokehältä tehtyihin porauksiin (9), joista jauhinterävälissä syntyvä höyry poistuu.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jauhinterä t u n n e t t u siitä, että aukot (4) ovat harjanteiden (2) suuntaisia pitkänomaisia rakoja.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen jauhinterä t u n n e t t u siitä, että rakojen lähtökohdat ja päätekohdat eri harjanteilla (2) ovat eri tasoissa.
4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen jauhinterä t u n n e t t u siitä, että raot on jaettu pituussuunnassaan useisiin lyhyempiin rakoihin.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jauhinterä t u n n e t t u siitä, että höyrynpistoaukot ovat pyöreitä reikiä, joiden jauhinterän tausta-

pinnalle (6) avautuvat suut on yhdistetty jauhinterän kehältä lähteviin niille kaikille yhteisiin porauksiin (9).

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen jauhinterä t u n n e t t u siitä, että reiät on sijoitettu vierekkäisille harjanteille (2) samalle kohdalle ja tasaisten välimatkojen päähän toisistaan.

7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen jauhinterä t u n n e t t u siitä, että reiät on tasaisesti jaettu koko jauhinpinnan harjanteille (2) liittämättä toistensa lomiin.

Patentkrav:

1. Malskiva i vilken malytan består av åsar (2) och mellan dessa belägna skåror (3), varvid i malskivans (1) åsar (2) är upptagna öppningar (4) för avlägsnande av i utrymmet mellan malskivorna bildad ånga genom malskivans k ä n n e t e c k n a d därav, att öppningarnas (4) mynningar (5) som öppnar sig på åsarnas (2) yta är smalare än mynningarna (7) som öppnar sig på malskivans bakre yta (6) och kommunicerar med från malskivans (1) yttre periferi utgående borrar (9), genom vilka den i utrymmet mellan malskivorna bildade ångan avlägsnas.

2. Malskiva enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att öppningarna (4) utgöres av med åsarna (2) parallella långsträckta slitsar.

3. Malskiva enligt patentkravet 2, k ä n n e t e c k n a d därav, att slitsarnas begynnelse- och slutpunkter på skilda åsar (2) ligger i olika plan.

4. Malskiva enligt patentkravet 2 eller 3, k ä n n e t e c k n a d därav, att slitsarna har i sin längdriktning uppdelats i ett flertal kortare slitsar.

5. Malskiva enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att öppningarna för avlägsnande av ånga utgöres av runda hål, vilkas mynningar, som öppnar sig i malskivans bakre yta (6), kommunicerar med de från malskivans periferi utgående borrar (9), som är gemensamma för dem alla.

6. Malskiva enligt patentkravet 5, k ä n n e t e c k n a d därav, att hålen har anordnats i intill varandra liggande åsar (2) på samma ställe

och på jämna avstånd från varandra.

7. Malskiva enligt patentkravet 5, k ä n n e t e c k n a d därav, att hålen har fördelats jämnt och med inbördes förskjutning över hela malytans åsar (2).

Viitejulkaisuja-Anförda publikationer

Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: Saksan Liittotasavalta-Föbundsrepubliken Tyskland(DE) 627 185 (55 a 3/01).




Fig. 2




Fig. 3

